UNO

Silla ergonómica operativa de respaldo alto tapizada. Cuenta con unespaldo regulable en altura, así como soporte lumbar regulable opcional . Es por ello , y por su modulabilidad que hacen que sea una silla válida para la gran mayoría de las tallas y para usos intensivos

Dada su composición, gran porcentaje de los materiales pueden ser reciclados (y parte pueden contener materiales ya reciclados como las partes metálicas y plásticas).

Características básicas y composición

- Base de poliamida y fibra de vidrio negra.
- Ruedas de 50mm para suelo duro.
- Elevación a gas mediante cilindro de gas oleo-neumático metálico con acabado negro.
- Giratoria regulable en altura.
- Mecanismo sincron, con control de tensión corporal según el peso, y bloqueable en varias posiciones , o contacto permanente manual (según versiones)
- Interno y trasera (parcial) del respaldo en poliamida.
- Espuma del respaldo inyectada de alta densidad , con zona lumbar de espuma moldeada
- Respaldo regulable en altura por sistema cremallera en la versión sincron, o manual bloqueable mediante manecilla en la versión de contacto permanente.
- Interno de asiento en polipropileno con refuerzos metálicos.
- Espuma de asiento en poliuretano moldeado de alta densidad.
- Asiento y respaldo tapizado.
- Sistema “air-flow” para una mejor transpirabilidad del asiento (en las versiones de asiento con costuras laterales)
- Asiento regulable en profundidad en la versión de mecanismo contacto permanente.

Accesorios

- Mecanismo sincron sencillo, con múltiples posiciones de bloqueo, con una única manecilla para su control (en la versión sincron)
- Asiento con mecanismo para su regulación en profundidad (en la versión sincron)
- Opción de espuma del asiento en poliuretano inyectado.
- Respaldo con doble regulación ; en altura mediante el sistema cremallera , y regulación del soporte lumbar mediante manecillas laterales.
- Juego de brazos fijos en polipropileno.
- Juego de brazos simples 1D regulables en altura en polipropileno.
- Brazos regulables 2D (altura y profundidad) en polipropileno, con reposabrazos tacto suave en poliuretano negro.
- Brazos regulables 3D (altura, profundidad, y ángulo) en polipropileno, con reposabrazos tacto suave en poliuretano negro.
- Brazos regulables 4D (altura, profundidad, ángulo, y anchura en asiento) en polipropileno, con reposabrazos tacto suave en poliuretano negro.
- Brazos avanzados regulables cromados 3D (altura, profundidad, y anchura en asiento) en aluminio pulido, con reposabrazos tacto suave en poliuretano negro.
- Base en aluminio pulido en dos formatos; redondeada o piramidal.
- Ruedas en varios formatos y medidas para suelos blandos.
- Cilindro de gas oleo-neumático metálico con acabado cromado.

DIMENSIONES

- Profundidad total: 68 cm.
- Ancho asiento: 51 cm.
- Altura asiento: 49-58 cm.
- Ancho brazos: 63 cm.
- Altura brazos: 19cm los brazos fijos, 18-27 cm. los regulables en altura.
- Profundidad asiento: 45-50 cm. (en la versión con profundidad de asiento)
- Altura respaldo: 60-67 cm.